

OZNACZENIA:

7.1 — Numer pomieszczenia
Pokój — Nazwa pomieszczenia
+20°C 940 W — Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
Temperatura pomieszczenia

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW ISTNIEJĄCYCH:

Istniejący zawór termostatyczny prosty
Typ / Średnica / Nastawa

OZNACZENIA ARMATURY PODPIONOWEJ

RVG dn 20 — (41)
Ręczny zawór równoważący z płynną nastawą wstępną - montowany na rozdzielaczach, na brubinkach

PR dn 20 — (42)
Projektowany zawór regulacyjny do współpracy z regulatorem różnicy ciśnień - montowany na brubinkach

RRC dn 15 — (43)
Projektowany regulator różnicy ciśnień - montowany na brubinkach

UWAGI:

PROJEKT REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPORZĄDZONO NA BAZIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ - BUDYNKU TYPOWEGO.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM S.C.
ul. PARKOWA 10 / 4U
30-839 Kraków
tel./fax 12 658 19 06
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	**PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA**
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" AL. CHEMICZNA 12 41-200 SOSNOWIEC
LOKALIZACJA	UL. KALINOWA 3 41-200 SOSNOWIEC

BRANŻA	**SANITARNA**
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POOS/11	
OPRACOWAŁ	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
03.2018	01		3